



Franklin akoestische wandpanelen

Dit paneel is ontstaan uit de wens om designakoestiek met duurzaamheid te combineren. Bij de productie maken we gebruik van voornamelijk hout, de stoffering is mechanisch geklemd in het kader. De details in het profiel geven een modern design, waarbij het mogelijk is meerdere panelen strak op elkaar aan te laten sluiten. Variaties in akoestische prestaties zijn mogelijk. Met een uitgebreid assortiment aan stoffen om dit interieurpaneel te bekleden kun je eindeloos variëren. Franklin bewijst dat duurzaam geproduceerde akoestiek betaalbaar en mooi kan zijn.

Producteigenschappen

Afmeting maximaal	:	120x240 cm (standaard 6cm dik)
Montage	:	Met montagebeugels aan de wand, strak tegen elkaar mogelijk
Absorptieklasse	:	$\alpha_w = 0,95$ / NRC = 0,9
Kleur	:	Profiel achterzijde standaard zwart, stoffering uit collectie
Duurzaamheid	:	100% mechanisch demontabel en recyclebaar (geen additieven gebruikt) Voor 90% uit hout opgebouwd, grotendeels gerecycled Ontwikkeld en gefabriceerd in Nederland

Franklin coefficients
NEN-EN-ISO 354:2003

